

DMP 304



Industrie- Druckmessumformer für Höchstdruck

Genauigkeit nach IEC 60770:
Standard: 0,5 % FSO
Option: 0,25 % FSO

Nenndrücke

von 0 ... 2 000 bar bis 0 ... 6 000 bar

Ausgangssignale

2-Leiter: 4 ... 20 mA

3-Leiter: 0 ... 10 V (auf Anfrage)

Besondere Merkmale

- ▶ Verstellbarkeit des Nullpunktes und der Spanne über frontseitig zugängliche Potentiometer
- ▶ Druckanschluss 9/16 UNF
- ▶ 80 % Kalibriersignal mit MIL / Bendix-Stecker

Optionale Ausführungen

- ▶ Ex-Ausführung:
Ex ia = eigensicher für Gase
- ▶ Genauigkeit nach IEC 60770:
0,25 % FSO
- ▶ Druckanschluss M20x1,5 und M16x1,5

Der Höchstdruck-Messumformer DMP 304 wurde speziell für Applikationen mit höchsten Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt. Basis der Produktreihe DMP 304 ist ein selbstkompensierter DMS, der auf einer gehärteten Edelstahlmessmembrane angebracht ist.

Sein robustes Edelstahl-Gehäuse und der Einsatz im Ex-Bereich ermöglichen den Druck unter extremen Einsatzbedingungen zu erfassen.

Bevorzugte Anwendungsgebiete



Hochdruck-Hydraulik-Kreise



Wasserstrahlschneiden



Hochdruckanwendungen im Bereich der chemischen und petrochemischen Industrie



Einganggröße					
Nenndruck rel.	[bar]	2 000	4 000	5 000	6 000
Überlast	[bar]	3 000	5 000	6 000	7 000
Berstdruck	[bar]	4 000	8 000	10 000	10 000
Analogausgang / Hilfsenergie					
Standard	2-Leiter: 4 ... 20 mA / $U_B = 10 \dots 30 V_{DC}$				
Ex-Ausführung	2-Leiter: 4 ... 20 mA / $U_B = 10 \dots 28 V_{DC}$				
Option 3-Leiter (auf Anfrage)	3-Leiter: 0 ... 10 V / $U_B = 14 \dots 36 V_{DC}$				
Signalverhalten					
Genauigkeit ¹	Standard: $\leq \pm 0,50 \% \text{ FSO}$ Option: $\leq \pm 0,25 \% \text{ FSO}$ (auf Anfrage)				
Zul. Bürde	Strom 2-Leiter: $R_{max} = [(U_B - U_{B,min}) / 0,02 \text{ A}] \Omega$ Spannung 3-Leiter: $R_{min} = 10 \text{ k}\Omega$				
Einflusseffekte	Hilfsenergie: 0,05 % FSO / 10 V Bürde: 0,05 % FSO / $\text{k}\Omega$				
Langzeitstabilität	$\leq \pm 0,2 \% \text{ FSO} / \text{Jahr}$ bei Referenzbedingungen				
Einstellzeit	< 2,5 ms				
Verstellbarkeit	Über ein frontseitig zugängliches Potentiometer kann eine Nachjustierung des Offsets im Bereich von $\pm 5 \%$ des Nenndruckes problemlos vorgenommen werden, ohne dass eine Beeinträchtigung von Kennlinie und Messgenauigkeit auftritt.				
¹ Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)					
Kalibriersignal (nur mit MIL- / Bendix-Stecker)					
Genauigkeit des Kalibrierungs-Referenzsignals	$\leq \pm 0,25 \% \text{ FSO}$				
Kalibrierung	80 % FSO Kalibrierung (Bsp. bei 4 ... 20 mA / 2-Leiter: Signal = $0,8 \cdot 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = 16,8 \text{ mA}$)				
Temperaturfehler (Offset und Spanne)					
Temperaturfehler	$\leq \pm 0,2 \% \text{ FSO} / 10 \text{ K}$ im kompensierten Bereich -20 ... 85 °C				
Temperatureinsatzbereiche					
Temperatureinsatzbereiche	Messstoff: -40 ... 85 °C Elektronik / Umgebung: -25 ... 85 °C Lager: -40 ... 85 °C				
Elektrische Schutzmaßnahmen					
Kurzschlussfestigkeit	permanent				
Verpolschutz	bei vertauschten Anschlüssen keine Schädigung, aber auch keine Funktion				
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326				
Mechanische Festigkeit					
Vibration	10 g RMS (20 ... 2000 Hz)				
Schock	100 g / 11 ms				
Werkstoffe					
Druckanschluss / Trennmembrane	Edelstahl 1.4548				
Gehäuse	Standard: Edelstahl 1.4301				
Dichtungen (medienberührt)	keine (geschweißt)				
Medienberührte Teile	Druckanschluss, Trennmembrane				
Explosionsschutz (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter)					
Zulassung DX17-DMP 304	Zone 0: II 1G Ex ia IIC T4				
Sicherheitstechnische Höchstwerte	$U_i = 28 \text{ V}$, $I_i = 93 \text{ mA}$, $P_i = 660 \text{ mW}$				
Max. Umgebungstemperatur	in Zone 0: -20 ... 60 °C bei p_{atm} 0,8 bar bis 1,1 bar ab Zone 1: -25 ... 70 °C				
Anschlussleitungen (werkseitig)	Kapazität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 160 pF/m Induktivität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 1 $\mu\text{H}/\text{m}$				
Sonstiges					
Isolationsfestigkeit / -widerstand	Standard: Isolationsfestigkeit 100 M Ω @ 35 V Ex-Ausführung: Isolationswiderstand: 100 M Ω @ 35 V $_{DC}$ 100 M Ω @ 500 V $_{AC}$ (gegenüber Gehäuse)				
Stromaufnahme	2-Leiter Signalausgang Strom: max. 28 mA 3-Leiter Signalausgang Spannung: max. 15 mA				
Gewicht	ca. 260 g				
Einbaulage	beliebig				
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2014/30/EU		Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU (Modul A)		
ATEX-Richtlinie	2014/34/EU				

Anschlusschaltbilder							
2-Leiter-System (Strom) 			3-Leiter-System (Spannung) 				
Anschlussbelegungstabelle							
Elektrische Anschlüsse	Binder 723 (5-polig)	M12x1 (4-polig)	ISO 4400	Kabelfarben (IEC 60757)			
Versorgung +	3	1	1	wh (weiß)			
Versorgung -	4	2	2	bn (braun)			
Signal + (nur bei 3-Leiter)	1	3	3	gn (grün)			
Schirm	5	4	Massekontakt	gnye (grün-gelb)			
Anschlussbelegungstabelle MIL-/Bendix-Stecker (optional)							
Ausführung	Pin A	Pin B	Pin C	Pin D	Pin E	Pin F	
2-Leiter Stromsignal 4 ... 20 mA	Versorgung +/ Signal +	Versorgung -/ Signal -	-	-	Kalibrierung +	Kalibrierung -	
3-Leiter	Signal +	Versorgung -/ Signal -/ Kalibrierung -	Versorgung +	-	-	Kalibrierung +	
Elektrische Anschlüsse (Maße in mm)							
1							
	Binder Serie 723 (IP 67)	M12x1 4-polig (IP 67)	Kabelverschraubung mit PVC-Kabel (IP 67) ²				
	ISO 4400 (IP 65)	Kabelausgang (IP 68) ³	MIL / Bendix Stecker (Typ PT 02 A 10-6 P)				
	² Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C) ³ Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel						
	Mechanische Anschlüsse (Maße in mm)						
Standard			Option				
9/16" UNF Innengewinde	M20x1,5 Innengewinde	M16x1,5 Innengewinde	M20x1,5 Innengewinde	M16x1,5 Innengewinde	M20x1,5 Innengewinde	M16x1,5 Innengewinde	

© 2016 BD|SENSORS GmbH – Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Bestellschlüssel DMP 304

DMP 304

□	□	□	□	-	□	□	□	□	□	-	□	□	-	□	□	-	□	□	□	-	□	□	□	-	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Messgröße		relativ	2	2	0																							
Eingang		[bar]																										
		2 000	2	0	0	4																						
		4 000	4	0	0	4																						
		5 000	5	0	0	4																						
		6 000	6	0	0	4																						
		Sondermessbereiche	9	9	9	9																						auf Anfrage
Ausgang																												
		4 ... 20 mA / 2-Leiter																										
		Ex-Schutz 4 ... 20 mA / 2-Leiter																										
		0 ... 10 V / 3-Leiter																										auf Anfrage
		andere																										auf Anfrage
Genauigkeit																												
		Standard	0,5 %																									
		Option	0,25 %																									auf Anfrage
		andere																										auf Anfrage
Elektrischer Anschluss																												
		Stecker und Kabeldose ISO 4400																										
		Stecker Binder Serie 723 (5-polig)																										
		Kabelausgang mit PVC-Kabel ¹																										
		Kabelausgang ²																										
		Stecker M12x1 (4-polig), Metall																										
		MIL-/Bendix (Typ PT 02 A 10-6 P)																										
		andere																										auf Anfrage
Mechanischer Anschluss																												
		9/16" UNF Innengewinde																										
		M16x1,5 Innengewinde																										
		M20x1,5 Innengewinde																										
		andere																										auf Anfrage
Sonderausführungen																												
		verstellbar																										
		andere																										auf Anfrage

¹ Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70 °C), optional Kabel mit Belüftungsschlauch

² Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar (Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel)