

DMP 331P

Industrie- Druckmessumformer

Prozessanschlüsse mit frontbündig
verschweißter Edelstahlmembrane

Genauigkeit nach IEC 60770:
Standard: 0,35 % FSO
Option: 0,25 % FSO



Nenndrücke

von 0 ... 100 mbar bis 0 ... 40 bar

Ausgangssignale

2-Leiter: 4 ... 20 mA / 3-Leiter: 0 ... 10 V
andere auf Anfrage

Besondere Merkmale

- ▶ hygienegerechte Prozessanschlüsse
- ▶ Membrane mit geringer Oberflächenrauheit
- ▶ CIP / SIP-Reinigung bis 150 °C
- ▶ Vakuumfest



Optionale Ausführungen

- ▶ Ex-Ausführung
Ex ia = eigensicher für Gase und Stäube
- ▶ SIL 2-Ausführung
nach IEC 61508 / IEC 61511
- ▶ Sonderwerkstoffe aus Hastelloy® oder Tantal
- ▶ Temperaturentkoppler für Medientemperatur bis 300 °C

Der Druckmessumformer DMP 331P wurde konzipiert für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die kompakte Bauform der Prozessanschlüsse, hygienegerecht und sterilisierbar, garantieren dem Anwender eine außergewöhnliche Performance in Bezug auf Genauigkeit, Temperaturverhalten und Langzeitstabilität.

Das modulare Gerätekonzept ermöglicht es, die unterschiedlichsten Prozessanschlüsse mit verschiedenen Füllmedien und Temperaturentkoppler zu kombinieren. In Verbindung mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen erfüllt der DMP 331P praktisch alle Anforderungen hygienegerechter Industrieprozesse.

Bevorzugte Anwendungsgebiete

-  Nahrungsmittelindustrie
-  Pharmaindustrie

Material- und Prüfzeugnisse

- ▶ Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
- ▶ Prüfzeugnis 2.2 nach EN 10204



Eingangsgröße ¹									
Nenndruck rel.	[bar]	-1...0	0,10	0,16	0,25	0,40	0,60	1	1,6
Nenndruck abs.	[bar]	-	-	-	-	0,40	0,60	1	1,6
Überlast	[bar]	5	0,5	1	1	2	5	5	10
Berstdruck ≥	[bar]	7,5	1,5	1,5	1,5	3	7,5	7,5	15
Nenndruck rel. / abs.	[bar]	2,5	4	6	10	16	25	40	
Überlast	[bar]	10	20	40	40	80	80	105	
Berstdruck ≥	[bar]	15	25	50	50	120	120	210	
Vakuumfestigkeit		P _N > 1 bar: uneingeschränkt vakuumfest; P _N ≤ 1 bar: auf Anfrage							

¹ Druckfestigkeit von Anschlussfittings und Befestigungselementen berücksichtigen.

Ausgangssignal / Hilfsenergie		
Standard	2-Leiter:	4 ... 20 mA / U _B = 8 ... 32 V _{DC} SIL-Ausführung: U _B = 14 ... 28 V _{DC}
Option Ex-Ausführung	2-Leiter:	4 ... 20 mA / U _B = 10 ... 28 V _{DC} SIL-Ausführung: U _B = 14 ... 28 V _{DC}
Optionen 3-Leiter	3-Leiter:	0 ... 20 mA / U _B = 14 ... 30 V _{DC} 0 ... 10 V / U _B = 14 ... 30 V _{DC}

Signalverhalten	
Genauigkeit ²	Standard: Nenndruck < 0,4 bar: ≤ ± 0,5 % FSO Nenndruck ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,35 % FSO Option: Nenndruck ≥ 0,4 bar: ≤ ± 0,25 % FSO
Zul. Bürde	Strom 2-Leiter: R _{max} = [(U _B - U _{B min}) / 0,02 A] Ω Strom 3-Leiter: R _{max} = 500 Ω Spannung 3-Leiter: R _{min} = 10 kΩ
Einflusseffekte	Hilfsenergie: 0,05 % FSO / 10 V Bürde: 0,05 % FSO / kΩ
Langzeitstabilität	≤ ± 0,1 % FSO / Jahr bei Referenzbedingungen
Einstellzeit	2-Leiter: < 10 ms 3-Leiter: ≤ 3 ms

² Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)

Temperaturfehler (Nullpunkt und Spanne) ³ / -einsatzbereiche			
Nenndruck P _N	[bar]	-1 ... 0	< 0,40
Fehlerband	[% FSO]	≤ ± 0,75	≤ ± 1,5
im kompensierten Bereich	[°C]	-20 ... 85	0 ... 50
Temperatureinsatzbereiche ⁴	Messstoff:	-40 ... 125 °C für Füllflüssigkeit Silikonöl -10 ... 125 °C für Füllflüssigkeit Lebensmittelöl	
	Elektronik / Umgebung:	-40 ... 85 °C Lager: -40 ... 100 °C	
Messstofftemperatur mit Temperatorkoppler 300 °C	Füllflüssigkeit Silikonöl	Überdruck: -40 ... 300 °C	Unterdruck: -40 ... 150 °C ⁵
	Füllflüssigkeit Lebensmittelöl	Überdruck: -10 ... 250 °C	Unterdruck: -10 ... 150 °C ⁵

³ Ein optionaler Temperatorkoppler kann abhängig von den Einbau- und Befüllverhältnissen den Temperaturfehler für Offset und Spanne beeinflussen.

⁴ max Messstofftemperatur für Überdruckbereiche > 0 bar: 150 °C für 60 min, bei einer max. Umgebungstemperatur von 50 °C

⁵ gilt auch für P_{abs} ≤ 1 bar

Elektrische Schutzmaßnahmen	
Kurzschlussfestigkeit	permanent
Verpolschutz	bei vertauschten Anschlüssen keine Schädigung, aber auch keine Funktion
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326

Mechanische Festigkeit	
Vibration nach DIN EN 60068-2-6	G 1/2": 20 g RMS (25 ... 2000 Hz) andere: 10 g RMS (25 ... 2000 Hz)
Schock nach DIN EN 60068-2-27	G 1/2": 500 g / 1 ms andere: 100 g / 1 ms

Füllflüssigkeiten	
Standard	Silikonöl
Optionen	Lebensmitteltaugliches Öl nach 21CFR178.3570 (Mobil SHC Cibus 32; Kategorie Code: H1; NSF Registration Nr.: 141500) andere auf Anfrage

Werkstoffe	
Druckanschluss	Edelstahl 1.4435 andere auf Anfrage
Gehäuse	Edelstahl 1.4404
Option Kompakt-Feldgehäuse	Edelstahl 1.4305 mit Kabelverschraubung Messing, vernickelt andere auf Anfrage
Dichtungen (medienberührt)	
Standard	FKM (empfohlen für Medientemperatur ≤ 200 °C)
Option	FFKM (empfohlen für Medientemperatur > 200 °C) andere auf Anfrage Clamp, Milchröhr, Varivent®: keine
Trennmembrane	
Standard	Edelstahl 1.4435
Option	Hastelloy® C-276 (2.4819) Tantal auf Anfrage
Medienberührte Teile	Druckanschluss, Dichtung, Trennmembrane

Explosionsschutz (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter)	
Zulassungen DX 19-DMP 331P	IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X zone 0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga zone 20: II 1D Ex ia IIIC T 85°C Da
Sicherheitstechnische Höchstwerte	$U_i = 28\text{ V}$, $I_i = 93\text{ mA}$, $P_i = 660\text{ mW}$, $C_i \approx 0\text{ nF}$, $L_i \approx 0\text{ }\mu\text{H}$, die Versorgungsanschlüsse besitzen gegenüber dem Gehäuse eine innere Kapazität von max. 27 nF
Umgebungstemperaturbereich	in Zone 0: $-20 \dots 60\text{ }^\circ\text{C}$ bei p_{atm} 0,8 bar bis 1,1 bar ab Zone 1: $-20 \dots 70\text{ }^\circ\text{C}$
Anschlussleitungen (werkseitig)	Kapazität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 160 pF/m Induktivität: Ader/Schirm sowie Ader/Ader: 1 $\mu\text{H/m}$
Sonstiges	
Option SIL ⁶ 2-Ausführung	gemäß IEC 61508 / IEC 61511
Stromaufnahme	Signalausgang Strom: max. 25 mA Signalausgang Spannung: max. 7 mA
Gewicht	min. 200 g (abhängig vom Druckanschluss)
Einbaulage	beliebig (Standard-Kalibrierung mit Druckanschluss nach unten; abweichende Einbaulagen für $P_N \leq 2\text{ bar}$ müssen bei der Bestellung angegeben werden)
Lebensdauer	$> 100 \times 10^6$ Lastzyklen
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2014/30/EU
ATEX-Richtlinie	2014/34/EU

⁶ nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter

Anschlusschaltbilder




Anschlussbelegungstabelle

Elektrische Anschlüsse	ISO 4400	Binder 723 (5-polig)	M12x1 / Metall (4-polig)	Feldgehäuse	Kabelfarben (IEC 60757)
Versorgung +	1	3	1	IN +	wh (weiß)
Versorgung -	2	4	2	IN -	bn (braun)
Signal (nur bei 3-Leiter)	3	1	3	OUT +	gn (grün)
Schirm	Massekontakt	5	4	\perp	Gnye (grün-gelb)


Elektrische Anschlüsse (Maße in mm)

Standard




ISO 4400
(IP 65)


Optional




Binder Serie 723
(IP 67)




M12x1 4-polig
(IP 67)



Kabelausgang mit PVC-Kabel
(IP 67)⁷



Kompakt-Feldgehäuse
(IP 67)



Kabelausgang, Kabel mit Belüftungsschlauch
(IP 68)⁸

⇒ Universal-Feldgehäuse Edelstahl 1.4404 mit Kabelverschraubung M20x1,5 (Bestellcode 880) und andere Varianten auf Anfrage

⁷ Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: $-5 \dots 70\text{ }^\circ\text{C}$)

⁸ Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel


DMP 331P

Industrie-Druckmessumformer

Technische Daten


Mechanische Anschlüsse (Maße in mm)

Standard




G1/2" frontbündig DIN 3852⁹

Optional




G 3/4" frontbündig DIN 3852 mit ISO 4400




G1" frontbündig DIN 3852 mit ISO 4400


Optional




G1/2" frontbündig mit radialem O-Ring⁹




G1" frontbündig mit radialem O-Ring ($P_N \leq 2$ bar)




G1" Konus mit ISO 4400




Temperaturkoppler 300 °C



Varivent®
PN ≤ 25 bar



Milchröhr (DIN 11851)
mit ISO 4400



Clamp (DIN 32676)
mit ISO 4400

Abmessungen in mm			
Maß	DN 25	DN 40	DN 50
A	23	32	45
B	44	56	68,5
P_N [bar]	$\geq 0,25$ ≤ 40	$\geq 0,25$ ≤ 40	$\geq 0,25$ ≤ 25

Abmessungen in mm				
Maß	3/4"	DN 25	DN 32	DN 50
A	14	23	32	45
B	25	50,5	50,5	64
P_N [bar]	≥ 4 ≤ 8	$\geq 0,25$ ≤ 16	≤ 16	≤ 16

* höhere Druckbereiche auf Anfrage

- ⇒ Bei SIL- und SIL-Ex Ausführung erhöht sich die Gesamtlänge um 26,5 mm!
- ⇒ metrische Gewinde und andere Varianten auf Anfrage

⁹ möglich nur für $P_N \geq 1$ bar

© 2016 BD|SENSORS GmbH – Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Bestellschlüssel DMP 331P

DMP 331P

Messgröße				
relativ	5	0	0	
absolut	5	0	1	
Eingang				
[bar]				
0,10	1	0	0	
0,16	1	6	0	
0,25	2	5	0	
0,40	4	0	0	
0,60	6	0	0	
1,0	1	0	0	
1,6	1	6	0	
2,5	2	5	0	
4,0	4	0	0	
6,0	6	0	0	
10	1	0	0	
16	1	6	0	
25	2	5	0	
40	4	0	0	
-1 ... 0	X	1	0	
Sondermessbereiche				9 9 9 9
Ausgang				
4 ... 20 mA / 2-Leiter				1
0 ... 20 mA / 3-Leiter				2
0 ... 10 V / 3-Leiter				3
Ex-Schutz 4 ... 20 mA / 2-Leiter				E
SIL2 4 ... 20 mA / 2-Leiter				1S
SIL2 mit Ex-Schutz 4 ... 20 mA / 2-Leiter				ES
andere				9
				auf Anfrage
Genauigkeit				
Standard für $P_N \geq 0,4$ bar	0,35 %			3
Standard für $P_N < 0,4$ bar	0,5 %			5
Option für $P_N \geq 0,4$ bar	0,25 %			2
andere				9
				auf Anfrage
Elektrischer Anschluss				
Stecker und Kabeldose ISO 4400				1 0 0
Stecker Binder Serie 723 (5-polig)				2 0 0
Kabelausgang mit PVC-Kabel				T A 0
Kabelausgang				T R 0
Stecker M12x1 (4-polig) / Metall				M 1 0
Kompakt-Feldgehäuse				8 5 0
Edelstahl 1.4305				
andere				9 9 9
				auf Anfrage
Mechanischer Anschluss				
G1/2" mit frontbündig geschweißter Membrane (DIN 3852)				Z 0 0
G3/4" mit frontbündig geschweißter Membrane (DIN 3852)				Z 3 0
G1" mit frontbündig geschweißter Membrane (DIN 3852)				Z 3 1
G1" DIN 3852 mit rad. O-Ring und frontbündiger Membrane				Z 5 7
G1/2" DIN 3852 mit rad. O-Ring und frontbündiger Membrane				Z 6 1
G 1" Konus				K 3 1
Clamp DN 25 / 1" (DIN 32676) / 3A				C 6 1
Clamp DN 32 / 1 1/2" (DIN 32676) / 3A				C 6 2
Clamp DN 50 / 2" (DIN 32676) / 3A				C 6 3
Clamp 3/4" (DIN 32676) / 3A				C 6 9
Milchrohr DN 25 (DIN 11851)				M 7 3
Milchrohr DN 40 (DIN 11851)				M 7 5
Milchrohr DN 50 (DIN 11851)				M 7 6
Varivent® DN 40/50 / 3A				P 4 1
andere				9 9 9
				auf Anfrage
Trennmembrane				
Edelstahl 1.4435 (316L)				1
Tantal				T
Hastelloy® C-276 (2.4819)				H
andere				9
				auf Anfrage
Dichtung				
für Clamp, Milchrohr, Varivent®:	keine			0
für Zollgewinde - Standard:	FKM			1
für Zollgewinde - Option:	FFKM			7
andere				9
				auf Anfrage
Füllflüssigkeit				
Silikonöl				1
Lebensmitteltaugliches Öl (FDA) / 3A				2
andere				9
				auf Anfrage
Sonderausführungen				
Standard				0 0 0
mit Temperaturentkoppler bis 300°C / 3A				2 0 0
andere				9 9 9
				auf Anfrage

© 2015 BD SENSORS GmbH - Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

¹ Absolutdruck möglich ab 0,4 bar

² Standard: 2 m PVC-Kabel ohne Belüftungsschlauch (Temperatureinsatzbereich: -5 ... 70°C), andere auf Anfrage

³ Kabel mit Luftschnur (Code TR0 = PVC-Kabel), Kabel in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar, Temperatureinsatzbereich abhängig vom Kabel; Kabel nicht im Preis enthalten

⁴ Die Nutüberwurfmutter muss bei elektrischem Anschluss Feldgehäuse in Kombination mit mechanischem Anschluss Milchrohr bei der Herstellung auf dem Druckmessumformer montiert werden. Die Nutüberwurfmutter muss als separate Position bestellt werden.

⁵ möglich nur für $P_N \geq 1$ bar

⁶ möglich nur für $P_N \leq 2$ bar

Varivent® ist eine Handelsmarke der GEA Tuchenhagen GmbH, Hastelloy® ist eine Handelsmarke der Haynes International Inc.

