

Prozessadaption und Zubehör

Prozessanschlüsse

Kurzbeschreibung

- Totraum- und elastomerfreie Prozessadaption für Temperaturfühler WTR 150, WTR 350, WTR 390, WTR 395, WTR 490, WTR 495, WTR 450, Niveaugrenzscharter NGS 150, NGS 250, Niveausonden NST 150, NST 250, ...
- Modulares Prozessanschlusssystem
- Hygienegerechter Einbau in Behälter und Rohrleitungen in allen Bereichen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- EHEDG und FDA-konform
- Material 1.4404 (316L), andere Materialien auf Anfrage
- auf Wunsch mit Materialzeugnissen lieferbar

Montagehinweis

Wichtig: Verwenden Sie nur Prozessanschlüsse der Firma promesstec, um eine sichere und optimale Messstelle zu erreichen. Achten Sie bei der Montage auf das max. zulässige Anzugsmoment.

Prozessanschlüsse für G1/2" Dichtsystem

G 1/2						
Bezeichnung	Milchrohrverschraubung (Überwurfmutter siehe unter MRÜ...)	Milchrohrverschraubung Überwurfmutter DIN 11851	Adaptermuffe Varivent DN50	DRD-Flansch (Andruckscheibe siehe DRA 150/950)	DRD-Flansch Andruckscheibe	DRD-Flansch Flachdichtung
Typ	MRV 150	MRÜ 150/950	VAV 150	DRD 150	DRA 150/950	DRF 150/950
Abmessung	Ø DN25 Ø DN32 Ø DN40 Ø DN50 Ø DN65 Ø DN80	Ø DN25 Ø DN32 Ø DN40 Ø DN50 Ø DN65 Ø DN80	Ø DN50	Ø DN65		

Prozessanschlüsse für G1" Dichtsystem

G 1						
Bezeichnung	Milchrohrverschraubung (Überwurfmutter siehe unter MRÜ...)	Milchrohrverschraubung Überwurfmutter DIN 11851	Adaptermuffe Varivent DN50	DRD-Flansch (Andruckscheibe siehe DRA 150/950)	DRD-Flansch Andruckscheibe	DRD-Flansch Flachdichtung
Typ	MRV 950	MRÜ 150/950	VAV 950	DRD 950	DRA 150/950	DRF 150/950
Abmessung	Ø DN40 Ø DN50 Ø DN65 Ø DN80	Ø DN40 Ø DN50 Ø DN65 Ø DN80	Ø DN50	Ø DN65		