

Prozessadaption und Zubehör

Anschlussleitungen

Kurzbeschreibung

- Anschlussleitungen mit fertig konfektioniertem Rundsteckverbinder M12
- 4-polige Ausführung
- Edelstahlüberwurfmutter
- Kabelmaterial PVC
- verschiedene Kabellängen

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| Anschlusslei- tung |  | | | |  | | | |
| | Bezeichnung | Leitungs- dose gerade 4-polig | Leitungs- dose gerade 4-polig | Leitungs- dose gerade 4-polig | Leitungs- dose gerade 4-polig | Leitungs- dose gewinkelt 4-polig | Leitungs- dose gewinkelt 4-polig | Leitungs- dose gewinkelt 4-polig |
| Typ | 7014- 12221- 2140150 | 7014- 12221- 2140300 | 7014- 12221- 2140500 | 7014- 12221- 2141000 | 7014- 12341- 2140150 | 7014- 12341- 2140300 | 7014- 12341- 2140500 | 7014- 12341- 2141000 |
| Abmessung | 1,5m Leitungs- länge | 3m Leitungs- länge | 5m Leitungs- länge | 10m Leitungs- länge | 1,5m Leitungs- länge | 3m Leitungs- länge | 5m Leitungs- länge | 10m Leitungs- länge |

Stecker / Steckverbindungen

Kurzbeschreibung

- Flanschsteckverbinder M12
als Austausch mit M16-Gewinde z.B. Verschraubung M16
- 4-polige Ausführung
- Material Edelstahl

| | |
|---|--|
| Stecker/ Steckverbin- dung |  |
| Bezeichnung | Flanschsteckverbinder 4-polig |
| Typ | FB-FS4-0,5 |
| Abmessung | Litzenlänge 7,2cm |